

Entretien et Maintenance – Planchers de Bois Franc d'Ingénierie

Les planchers de bois franc d'ingénierie allient la beauté du bois véritable à une stabilité accrue. Un entretien approprié permet de préserver leur chaleur naturelle et leur lustre pendant de nombreuses années.

Entretien général:

- **Utilisez des tapis d'entrée.**

Placez des tapis de qualité à l'extérieur et à l'intérieur de toutes les entrées afin de retenir la saleté, le sable, les graviers et l'humidité avant qu'ils n'atteignent votre plancher. Utilisez uniquement des tapis qui ne tachent pas. Évitez les tapis à endos de caoutchouc, de latex ou de fibres de coco, car ils peuvent décolorer ou endommager la finition.

- **Protégez contre la lumière du soleil.**

Le bois franc d'ingénierie peut pâlir avec une exposition prolongée aux rayons UV. Utilisez des rideaux, des stores ou des vitres teintées anti-UV pour limiter l'exposition directe au soleil.

- **Protection des meubles.**

Fixez des coussinets en feutre ou des protecteurs de plancher à large base non tachants (diamètre minimum de 1") sous toutes les pattes de meubles. Pour les meubles mobiles, utilisez des roulettes avec une surface plate d'au moins $\frac{3}{4}$ ". Évitez les pieds étroits ou en métal qui peuvent bosseler ou rayer la surface.

- **Déplacement d'objets lourds.**

Utilisez toujours des panneaux de contreplaqué ou des chemins en panneau dur lorsque vous déplacez des objets lourds sur le plancher. Même les objets roulants sur roulettes ou les chariots pour électroménagers peuvent rayer ou comprimer le bois s'ils ne sont pas correctement protégés.

Nettoyage et maintenance:

- **Dépoussiérage et balayage régulier.**

Éliminez la poussière et les particules avec un balai à poils doux ou une vadrouille en microfibre au moins une fois par semaine. Un aspirateur muni d'un réglage pour planchers de bois franc (sans brosse rotative) peut également être utilisé.

- **Nettoyage immédiat des liquides.**

Le bois franc d'ingénierie résiste à l'humidité, mais il n'est pas imperméable. Essuyez immédiatement tout déversement à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide pour éviter que l'humidité ne pénètre dans les joints.

- **Lavage à la vadrouille.**

Utilisez une vadrouille légèrement humide avec un nettoyant spécialement conçu pour les planchers de bois franc, recommandé par le fabricant. Évitez l'eau en excès — n'utilisez jamais de vadrouille mouillée ni de vadrouille à vapeur, car cela pourrait endommager le bois et les couches internes.

- **Évitez les produits chimiques agressifs.**

N'utilisez pas de vinaigre, d'ammoniaque, de nettoyants abrasifs ou de savons à base d'huile, car ils peuvent ternir ou abîmer la finition. Suivez toujours les recommandations d'entretien du fabricant.

- **Contrôle de l'humidité.**

Maintenez un taux d'humidité intérieur entre 35 % et 55 % toute l'année pour éviter l'apparition d'espaces, de gondolements ou de déformations. Utilisez un humidificateur durant l'hiver sec et un déshumidificateur pendant les mois d'été humides si nécessaire.